

Data: 20.09.16

OGGETTO: MANUTENZIONE RIVESTIMENTO E PIATTO DOCCIA FARFOX

1. **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Per la manutenzione ordinaria si consiglia l'uso del detergente neutro concentrato FILA CLEANER opportunamente diluito in acqua (1:200, ossia 2-3 tappini in 5 L), oppure del detergente pronto all'uso FILA BRIO.

2. **RIMOZIONE CALCARE**

Per la rimozione di calcare si consiglia l'uso dello specifico prodotto pronto all'uso FILA VIA BAGNO:

3. **RIMOZIONE RESIDUI DI SILICONE**

Nel caso fosse necessario rimuovere eventuali residui di silicone derivanti dall'installazione, si consiglia lo specifico prodotto FILA ZERO SIL.

NB: il materiale mostra una certa sensibilità verso prodotti di natura sgrassante che possono determinare aloni e/o sbiancamenti più o meno evidenti sulla superficie. Si consiglia quindi di porre attenzione ed evitare l'uso di tali prodotti. Analogamente si consiglia di evitare (o verificare preventivamente) l'uso di prodotti chimici di base come ad es. alcol, candeggina, ammoniacca, ecc.

Ufficio Tecnico

FILA INDUSTRIA CHIMICA